

BULL



• Motoriduttore 230V monofase con centrale incorporata


• Robusta maniglia di sblocco in alluminio pressofuso con chiave

• Posizionamento motore regolabile in altezza e profondità

• Cablaggi pratici e veloci


MSG-BULL15M

Motoriduttore irreversibile, 230V con centrale elettronica incorporata, peso massimo cancello 1500kg



cremagliera in acciaio zincato 30x12x1000 completa di viti di fissaggio

MSG-CRIS400



| DATI TECNICI | BULL10M | BULL15M |
|------------------------|---------------|---------------|
| Alimentazione di rete | 230Vac | 230Vac |
| Alimentazione motore | 230Vac | 230Vac |
| Potenza assorbita | 300 W | 420 W |
| Corrente max assorbita | 1,8 A | 2,5 A |
| Coppia | 40 Nm | 50 Nm |
| Velocità d'apertura | 10,5 m/min | 10,5 m/min |
| Ciclo di lavoro | 40 % | 40% |
| Indice di protezione | IP 44 | IP 44 |
| Temp. funzionamento | -20°C / +70°C | -20°C / +70°C |
| Peso max. cancello | 1000 kg | 1500 kg |
| Lubrificazione | grasso | grasso |
| Modulo cremagliera | M4 | M4 |
| Peso | 15,5 kg | 16,3 kg |