

MODUS



• Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per ante max 4,2 mt e 500kg

• Possibilità di collegamento batterie tampone


• Braccio in alluminio pressofuso

| | |
|-----------------------|---|
| MSG-MODUS280SL | Motoriduttore per anta max 2800mm 300kg senza elettronica, braccio non incluso |
| MSG-MODUS280MA | Motoriduttore per anta max 2800mm 300kg con elettronica, braccio non incluso |
| MSG-MODUS420SL | Motoriduttore per anta max 4200mm 500kg senza elettronica, braccio non incluso |
| MSG-MODUS420MA | Motoriduttore per anta max 4200mm 500kg con elettronica, braccio non incluso |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Braccio per anta max 1800mm | Braccio per anta max 4200mm | Batteria 12v 1,6A | Scheda di carica per batteria MSG-BATM016 |
| MSG-MOLINK180 | MSG-MOLINK420 | MSG-BATM016 | MSG-BATK2 |
|  |  |  | |
| Finecorsa apertura e chiusura (2pz) | Elettroserratura verticale 12V | Elettroserratura orizzontale 12V | |
| MSG-BK40 | MSG-LOCKVE | MSG-LOCKHO | |

una scelta di stile...

mustang



| DATI TECNICI | | MODUS 280 | MODUS 420 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| Alimentazione | (Vac 50Hz) | 230 | 230 |
| Motore | (Vac/Vdc) | 24 | 24 |
| Potenza motore | (W) | 30 | 45 |
| Assorbimento | (A) | 1,25 | 1,87 |
| Termoprotezione | (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Velocità | (m/min) | 0,9 ÷ 1,5 | 0,9 ÷ 1,5 |
| Ciclo di lavoro | (%) | 50 | 50 |
| Dimensioni | (mm) | 165x250x306 | 165x250x306 |
| Peso automatismo | (Kg) | 7,5 | 7,5 |
| Dimensioni max. anta | (m/Kg) | 2,2 m - 300 Kg | 3,5 m - 400 Kg |

