

ROLLS



Per porte sezionali fino a 17m² e basculanti fino a 14m²

- Guide pre-montate e trazione a cinghia affidabile e silenziosa
- Alloggiamento interno batterie e innovativo sistema di sblocco
- Precisione elettronica con encoder e doppio finecorsa

MSG-ROLLS650	motoriduttore irreversibile, 230V, spinta 650N, h max portone 2400mm con ricevente compresa		
MSG-ROLLS1200	motoriduttore irreversibile, 230V, spinta 120N, h max portone 2400mm con ricevente compresa		
MSG-GRB3	Guida pre-assemblata con cinghia lunghezza 3 mt		
MSG-GRB4	Guida pre-assemblata con cinghia lunghezza 4 mt in 2 pezzi (3+1)		
			
	Braccio oscillante per porte basculanti a contrappesi	Sblocco dall'esterno - applicazione su maniglia	Sblocco dall'esterno - applicazione con foro su porta
	MSG-ARC01	MSG-SBLO01	MSG-SBLO500
			
			Kit batteria 24V con connettori e scheda carica
			MSG-BAT12K

una scelta di stile...

mustang



Rollo 650 Rollo 1200

Alimentazione	(Vac 50Hz)	230	
Motore	(Vdc)	24	
Spinta max	(N)	650	1200
Assorbimento	(A)	0,8	1,2
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	
Dimensione max sezionale	(m ²)	10	17
Dimensione max basculante	(m ²)	10	14
Pignone di trasmissione		Passo 8 Z18	
Velocità		Regolabile da 9 a 16 cm/s	
Ciclo di lavoro	(%)	60	
Dimensioni gruppo motore	(mm)	414x264x110	
Spessore guida	(mm)	37	
Fine corsa		Encoder con fermi meccanici	

